LESSN BIS VOR DEM BENNITZEN DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÖSTINNS (PSA) DIE GEBRAUCHGANWEISUNGEN DURCH. BEWAHPEN SIE DEN INFORMATIONSZETTEL ZUSAMMEN MIT DER PSA AUF UND HALTEN SIE SICH STRENG AN DIE DARIN RENTHALTENEN ANWEISUNGEN. DIE DEN INFORMATIONSZETTEL ZUSAMMEN MIT DER PSA AUF UND HALTEN SIE SICH STRENG AN DIE DARIN RENTHALTENEN ANWEISUNGEN. DIE Arbeitschafte auf die sich der Informationszettels wei gemäßt den darin enthaltenen Vorgaben eingesetzt und gepfliegt werden. Der Hersteller halter nicht bei bestimmungswidtigem Gebrauch oder unsachgenaßer Pflege. Wenn Sie nach dem Lesen des Informationszettels wenn Hersteller Frangen oder Zweifel hinsichtlich der Verwendung, der Pflege oder des von diesen herbeisschuhen gebotenen Schutzgrades haben, müssen Sie sich, bevor Sie die PSA verwenden, an den Sicherheitsbeauftragten im Werk, in dem Sie arbeiten, wenden. Sie können für jede information, dies benötigen auch den Heitsbeller Auflachten.

Wernerwenden sie den Sie der Si

ationsnummer der benannten Stelle tragen, welche die Kontrolle der PSA-Produkte durchführt, wie vom Art. 19 c) der Verordnung (EU) 2016/425 vorge BEDEUTUNG DER KENNEZICHNUNG
cherheitsschuhe gemäß E NISO 20345:2011 - UNI E NI IS 20345:2012
serse Sicherheitsschuhe erfüllen alle in der Norm EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012 angegebenen grundsätzlichen Anforderungen.
Is bieten einen höhen Schutz gegen mechanische Gefährdungen.
Schutz vor Stöllen und Gutestenhe der Zehen dank der Energieaufnahme eines Schlags mit einer Energie von bis zu 200 Joule an der Spitze mit einer Resithöhe von 14 mm (Schuhgroße 42)
Schutz vor Stöllen gegen Druck, mit der Energieaufnahme einer Questchung von einer Gewichtskraft bis zu 15 KN (ca. 1,5 1) mit einer Resithöhe von 14 mm (Schuhgroße 42)

SB	Grundsicherheit mit Zehenschutzkappe "200J"
S1	Umfasst SB, geschlossener Fersenbereich sowie E, A, FO
S2	Umfasst S1 und WRU
S3	Umfasst S2 und P, Sohle mit Profil
	IUHE gemäß EN ISO 20347:2012 – UNI EN ISO 20347:2012

n der Norm EN ISO 20347:2012 – UNI EN ISO 20347:2012 angegebenen grundsätzlichen Anfor zkappe und schützen deswegen nicht gegen physische und mechanische Gefahren durch

ОВ	Grundeigenschaften
01	Umfasst OB, geschlossener Fersenbereich und A, E
02	Umfasst O1 und WRU
O3	Umfasst O2 und P, Sohle mit Profil

Anforde

Symbol	Allorderung/Eigenschaft	militidestielsturig	
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	≥ 20 J	
Α	Antistatische Schuhe	Zwischen 0,1 und 1000 MΩ	
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	≥ 60 min	
WR	Wasserdichtigkeit	≤ 3 cm2 Wasserdurchtrittsbereich	
P	Durchtrittfestigkeit	≥1100 N	
CI	Kälteisolierung der Unterseite	(Bis zu -17°C)	
HI	Wärmeisolierung der Unterseite	(Bis zu 150°C)	
HRO	Wärmebeständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme	(Bis zu 300°C)	
FO	Beständigkeit der Sohle gegen Kontakt mit Ölbrennstoffen	(Erhöhung des Volumens < 12%)	
CR	Schnittfestigkeit des Schuhoberteils	Faktor ≥ 2.5	
AN	Fußknöchelschutz	≤ 10 kN	
M	Mittelfußschutz	≥ 40 mm (Schuhgröße 41-42)	
* unter den von der EN ISO 20344:2011 – UNI EN ISO 20344:2012 angewandten Bedingungen der Prüfmethode			
Informationen zur Rutschhemmung			

SRA	Oberfläche: Keramik Standard Schmierstoff: Wasser+Reiniger	Schuhabsatz ≥ 0,28 Fläche ≥ 0,32
SRB	Oberfläche: Stahl Schmierstoff: Glyzerin	Schuhabsatz ≥ 0,13 Fläche ≥ 0,18
SRC	SRA + SRB	
HINNEY DIS COLOR	Value II-Mahirinia da Barria da da	First days decrease October

ne (vergleichbar mit den Reifen eines Autos), o cher Natur an der Sohle durch das Ablaufen lö

formationen für Schuhe mit Durchtritischerheit
e durchtritischere innensorite wurde vom Laben mit Stumpf-Zylinderspitze von Durchmesser 4.5 mm und einer Kraft von 1,100 N geteistelt. Höhe
urchtritischere innensorite wurde vom Labor mit Nageh mit Stumpf-Zylinderspitze von Durchmesser 4.5 mm und einer Kraft von 1,100 N geteistelt. Höhe
urchtritischare den Nagel mit einem kleineren Durchmesser erhöhen die Gefahr des Durchtritis. Uhrer diesem Umstanden missen allemative Sichenteil
krebnungen getroffen werden. Zurzeit sind zwei durchtritischere innensohlen für Sicherheitsschuhe (FSA) erhältlich. Sie Können aus Metall oder metallt
in. Bedie Innensohlen; Durchtritischerdungen der auf den Schuhen angegebenen Norm und der Norm En 1268a hin binischlich durchtricherer Innensohlen, doch beide Typen haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile,
urchtritischerer Mallalinensohle: Die Durchtritischerert wird im Vergleich zu dem metallfreien Sohlen weriger von der Form des spitzen oder scharfgenstandes (zum Beispiel der Durchmesser, die Geometrie, die spitz zulaufende Form) beeinflusst, doch aufgrund der Einschränkungen bei den notwentig
messungen für die Produktion der Schuthe, decken sie nicht den gazen unteren Teil des Schuhs ab.
staffliteie durchtritischere Innensohle: Sie kann in Vergleich mit der Metallsohle leichter und biegaams sein und einen größeren Bereich abdecken, aber curchtritischeren hernesohle: Tom des scharfen Gesenstands (zum Beispiel der Durchmesser, die Geometrie, die spitz zulaufende Form) stafker vanderer
ur mit informationen über der Typ der durchtritischeren Innensohle: Östeile der in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem Informaüber der verwende wird, kontakteren Sie bitte den in diesem

suchtifischere. Messaleutensasses.

degenstandes (zur Besignel der Durchmesser, die Geometrie, die spitz zusunterund vom, gegenstandes zum Besignel der Durchmesser, die Geometrie, die spitz zusunterund vom, gegenstandes zum den Produktion der Schuhe, decken sie nicht den ganzen unteren Teil des Schuhe ab Duressungen für die Produktion der Schuhe, decken sie nicht den ganzen unteren Teil des Schuhe ab Durchmesser, die Geometrie, die spitz zusunfende Formy stärker varieren. In der Herbeit der Produktion der Produ

Die korrekte Funktion des Verschlusssystems und des Schnellanzensystems (wenn vornanuen)
Die Infakheit der Schle
Das Vorhandensein einer Zehenschutzkappe (nur für Schuhe EN ISO 20345-2011 - UNI EN ISO 20345-2012)
Die Größe und Ergonneile (durch Anprobe der Schuhe).
ITUNG: Die Schuhe dürfen nicht ohne Socken gefragen werden und sind nur sicher, wenn sie korrekt getragen und zugeschnürt sind und perfekt passen, retrem müssen sie immer perfekt geflegt sein. Die Firma haftet nicht für Schäden unddoder Folgen durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder, wenn die heinigte Konfiguration der Ausrüstung in irgendeiner Weise geandert worden ist.

In einer der folgenden Mängel festgestellt wird, dürfen die Schuhe nicht mehr berutzt werden:

1 D) °

		64	200 J	
Risse im Schuhoberteil	Abrieb des Oberteils	Das Oberteil ist verformt oder die Nähte sind aufgerieben	Wenn der Schuhe einen Schlag abbekommen hat, muss er vol- lständig ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden festzustellen sind.	
Die Sohle hat Risse und/oder die Sohle löst sich vom Oberteil.	Die Höhe des Profils ist weniger als 1,5 mm	Kontrolle mit der Hand im Innern der Schuhe, um Schäden zu vermeiden	Wenn die Sohle durchgestochen wird, muss der Schuh vollständig ausge- tauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden feststellbar sind.	
6. LAGERUNG UND NUTZDAUER DER SCHUHE				

m das Risko zu vermeiden, das die Schuhe Schaden nehmen, müssen sie in ihrer Originalverpackung transportiert und trocken, bei nicht zu hohen Temperatuslegert werden. Neue Schuhe, die aus ihrer nicht beschädigten Verpackung genommen werden, können in der Regel als geeignet für den Gebrauch angeset reichen. Aufgrund der zähleichen Fakteren, welche die Nutzbard von Schuhen während des Gebrauchs beeinlussen Können, ist sin dernigdich, die Dauer weisstelt effezziegen. Im Allgemeinen kann man für Schuhe mit Untermatiertal aus PUTPU Polyurethan in jedem Fal eine maximale kürzerung weisstelt effezziegen. Im Allgemeinen kann man für Schuhe mit Untermatiertal aus PUTPU Polyurethan in jedem Fal eine maximale kürzerung weisstellt effezziegen. Im Allgemeinen kann man eine Schuhen weisstellt erfacte Schuhen in jedem Fal eine maximale kürzerung in Jedem Fal eine Jedem Fallerung in Jedem Fallerung in Jedem Fallerung seine Jedem Fallerung in Jedem Fallerung Jedem Fallerung in Jed

nnen. n Sie die Schuhe ni

ONRGUNG
Chuhe wurden ohne giftige oder gesundheitsschädliche Materialien hergestellt.
Als nicht gefährlicher Industrieabfall zu entsorgen und sind im Europäischen Abfal
Leder: 0.4 0.1.99
Stoffe: 0.4 0.2.99
Material aus Cellulose: 03.0.3.99
Material aus Cellulose: 10.3.0.99
Material aus Heilbeit: 17.0.4.99 oder 17.04.07
Trägermaterial aus PU und PVC, Material aus Elastomer und Polymer: 07.02.99

entweder heiß aufgeprägt oder auf ein Sto

Kennzeichnung	Beschreibung		
(€	Das CE-Kennzeichen auf PSA gibt an, dass das Produkt alle Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt.		
0465 (Beispiel)	Identifikationsnummer der Benannten Stelle, welche die gefertigte PSA gemäß Art. 19 Buchstabe c) der Verordnung (EU) 2016/425 prüft Diese Kennzeichnung gibt es nur auf den Schuhen der Kategorie III.		
RIBE/BLUELINE	Herstellermarke		
ITALY (Beispiel)	Herstellerland		
XFLY OI SRC / XFLY S1 (Beispiel)	Bezeichnung des Schuhtyps Der Code XFL OI SRC1 XFLY S1 ist ein Beispiel: Jedem Schuhmodell entspricht ein anderer Code, deswegen finden Sie den spezifischen Code des von Ihnen gekauften Modells auf dem Schuh.		
UNI EN ISO 20347:2012 (Beispiel)	Harmonisierte technische Bezugsnorm Wenn die Schuhe die Anforderungen an andere Normen erfüllen, finden Sie die Kennzeichnungen aller anwendbaren Normen auf dem Schuh.		
O2 FO SRC (Beispiel)	Sicherheitssymbol gemäß EN ISO 20347:2012 oder gemäß den anderen anwendbaren Normen. Auf Basis ihrer Ausstattung haben Ihre Schuhe verschiedene Symbole oder Schutzkategorien.		
42 (Beispiel)	Schuhgröße		
07/19 (Beispiel)	Monat und Jahr der Produktion		
BLUE RIBE SRL Via Del Lavoro n.8 35010 Vigodarzere (PD) - Italien	Firmenname und vollständige Adresse des Herstellers		