Elsafe

Fire Protection Systems
Ρύθμιση Κωδικοποιητή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΕ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΞΙ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΠΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ 1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΟΚΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ELSAFE. ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

- Κωδικοποιητής
- Βάση κωδικοποιητή
- Κλειδί κωδικοποιητή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Η καλωδίωση θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ κωδικοποιητή και πίνακα ελέγχου πυροσβεστικών συστημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 μέτρα. Η χρήση καλωδίου θωρακισμένου με κατάλληλο γείωμα θα πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις υψηλής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΕ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΞΙ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΠΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΟΚΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ELSAFE. ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

- Κωδικοποιητής
- Βάση κωδικοποιητή
- Κλειδί κωδικοποιητή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Η καλωδίωση θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ κωδικοποιητή και πίνακα ελέγχου πυροσβεστικών συστημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 μέτρα. Η χρήση καλωδίου θωρακισμένου με κατάλληλο γείωμα θα πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις υψηλής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΕ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΞΙ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΠΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΣΩ ΟΚΤΩ ΚΩΔΙΚΩΝ

Η ενεργοποίηση του κωδικοποιητή γίνεται με τη σύνδεση μιας μπαταρίας 9V στο κλειδί κωδικοποιητή. Η μπαταρία θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (πράσινο led) να μπορεί να παρατηρείται εύκολα. Η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις περίπου μήνες.