

PORTUGUÊS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR. CONTRAINDICAÇÕES: Não indicado para pessoas com mais de 242 lbs (110 kg). - Não indicado para condições geladas ou escorregadias. - Não indicado para gessoas com alergias ao látex.
GUIA DE INSTRUÇÕES: Para desdobrar a bengala, segure-a pelo punho e deixe os segmentos dobráveis da haste desdobrarem-se até ao chão. Para evitar quedas, deve verificar sempre se os segmentos individuais da haste (Fig. 1) estão bloqueados em segurança no lugar. AVISO: NÃO desmonte o corpo da bengala. A bengala contém um cordão elástico interno. A libertação descontrolada do cordão elástico interno. A libertação descontrolada do cordão elástico interno. O corpo da bengala. A bengala contém um cordão elástico interno. A libertação descontrolada do cordão elástico interno. interno pode causar ferimentos graves em partes desprotegidas do corpo, especialmente nos olhos. Se o cordão elástico for cortado, desfiado ou danificado, interrompa a utilização.

desfiado ou danificado, interrompa a utilização.
NÃO estique o cordão mais do que o necessário para desmontar ou montar os segmentos.

PARA AJUSTAR A ALTURA DA SUA BENGALA: Desaperte o fecho rotativo rodando-o várias voltas no sentido horário. Pressione o botão de bloqueio e puxe o punho para cima para a alongar ou empurre-o para baixo para a encurtar. Lembre-se de reapertar o fecho rotativo após ajustar a bengala à sua altura desejada.

AVISO: Para prevenir quedas, certifique-se sempre de que os segmentos individuais da haste estão bloqueados em segurança no lugar e que o fecho está totalmente encaixado. Certifique-se sempre de que o pé de articulação da bengala está aparafusado em segurança à bengala

o fecho está totalmente encaixado. Certifique-se sempre de que o pé de articulação da bengala está aparafusado em segurança à bengala para evitar quedas per esta per evitar quedas per evitar quedas per evitar quedas per esta per evitar quedas per evitar quedas per evitar que evitar ev











REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)







