RO NOTĂ INFORMATIVĂ DE UTILIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ UTILIZAȚI ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (EIP). PĂSTRAȚI ACEASTĂ NOTĂ INFORMATIVĂ PE TOATĂ DURATA DE VIAȚĂ A EIP ȘI CITIȚI ATENT CONȚINUTUL ACESTEIA.
Încălțămintea care face obiectul acestei note informative este capabilă să asigure nivelul de protecție necesar numai dacă este folosită și întreținută în conformitate cu prevederile acestui document. Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul utilizării sau întreținerii necorespunzătoare. Dacă, după citirea acestei note informative, apar îndoieli sau incertitudini cu privire la metodele de utilizare, întreținere sau grad de protecție oferite de această încălțăminte, este necesar să contactați, înainte de utilizare, managerul de siguranță al instalației la care lucrați. În caz de nevoie de orice fel de informații, se recomandă să contactați producătorul.
Marcajul „CE" este o garanție a liberei circulații în comerțul cu produse și mărfuri în cadrul Comunității Economice Europene și certifică faptul că Încălțămintea îndeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului UE 2016/425, referitoare la echipamentul individual de protecție (EIP) în ceea ce privește:

- **ergonomia**
- **caracterul inofensiv**
- **confortul**
- **durabilitatea**

și că modelul de Încălțăminte a fost supus examinării UE de tip de către următorul organism notificat:

- A.N.C.I. Servizi Srl - Secția CIMAC, Organism notificat nr. 0465 - Via Aguzzafame, 60/b, I-27029 Vigevano (PV) Italia

Încălțămintea produsă de BLUE RIBE SRL poate fi EIP de a doua sau a treia categorie. În general, având în vedere riscurile de care protejează, Încălțămintea pentru uz profesional trebuie considerată EIP de a doua categorie (conform art. 19 b) din Regulamentul UE 2016/425) sau EIP pentru care marcajul „CE" poate să fie aplicat de Producător numai după ce a efectuat o „examinare UE de Tip" pe lângă un Organism notificat.
Apartin celei de-a treia categorii EIP cu design complex, destinate protejării împotriva riscului de deces sau de răni grave și de natură permanentă (de exemplu, cizme de pompieri). EIP de categoria a treia se disting bine de cea de-a doua categorie, deoarece în marcaj, lângă CE, este trecut numărul de identificare al Organismului notificat care efectuează controlul EIP fabricate, astfel cum este prevăzut de art. 19 c) din Regulamentul UE 2016/425.

1. SEMNIFICAȚIA MARCAJULUI

Încălțămintele de protecție conform EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012
Încălțămintea noastră de protecție respectă toate cerințele de bază specificate în standardul EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012.
Acestea oferă un nivel ridicat de protecție împotriva riscurilor de tip mecanic.
În special, vârful de siguranță asigură antepicioralul:

- protecție împotriva impactului și a zdrobirii degetelor picioarului, datorită rezistenței la un impact de 200 Jouli la vârf, cu o înălțime reziduală de 14 mm (mâs. 42)
- protecție vârfului piciorului la compresiune, datorită rezistenței la strivire de 15 KN (aprox. 1,5 t) cu o înălțime reziduală de 14 mm (mâs. 42)

Marcajul categoriilor:

SB	Siguranță bază cu vârf de protecție de „200J"
S1	include SB, zona închisă a călcâiului și, de asemenea, E, A, FO
S2	include S1 și, de asemenea, WRU
S3	include S2 și, de asemenea, P, talpă cu relief

Încălțăminte de lucru conform EN ISO 20347:2012 - UNI EN ISO 20347:2012
Încălțămintea noastră de protecție respectă toate cerințele de bază specificate în standardul EN ISO 20347:2012 - UNI EN ISO 20347:2012.
Această Încălțăminte nu dispune de un vârf de protecție pentru degetele de la picioare și, prin urmare, nu protejează împotriva riscurilor fizice și mecanice de impact și compresie asupra degetelor.

Marcajul categoriilor:

OB	Cerințe de bază
O1	include OB, zona închisă a călcâiului și, de asemenea, A, E
O2	include O1 și, de asemenea, WRU
O3	include O2 și, de asemenea, P, talpă cu relief

Cerințe suplimentare:

Simbol	Cerință/Dotare	Performanță minimă *
E	Absorbție de energie în zona călcâiului	≥ 20 J
A	Încălțăminte antistatică	Între 0,1 și 1000 MΩ
WRU	Pătrunderea și absorbția apei prin căptușă	≥ 60 min
WR	Încălțăminte rezistentă la apă	≤ 3 cm2 zona de pătrundere a apei
P	Rezistență la perforarea tălpii Încălțămintei	≥1100 N
CI	Izolație împotriva frigului	(test la -17 °C)
HI	Izolație împotriva căldurii	(test la 150 °C)
HRO	Rezistență la căldură prin contactul tălpii	(test la 300 °C)
FO	Rezistența la hidrocarburi a tălpii	(creștere volum <12%)
CR	Rezistența la tăiere a căputei	Factor ≥ 2,5
AN	Protecția călcâiului	≤ 10 kN
M	Protecție metatarsiană	≥ 40 mm (mărime 41-42)

* În condițiile metodei de testare aplicate de EN ISO 20344:2011 - UNI EN ISO 20344:2012

Informații privind rezistența la alunecare
Rezistența la alunecare conform EN ISO 20344:2011 și EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20345:2011:

Marcaj/Simbol	Suprafață/Condiționare	Cerință
SRA	Suprafață: ceramică standard Lubrifiant: apă + detergent	Toc ≥ 0,28 Glenc ≥ 0,32
SRB	Suprafață: oțel Lubrifiant: glicerină	Toc ≥ 0,13 Glenc ≥ 0,18
SRC	SRA + SRB	

OBSERVAȚIE: aderența maximă a tălpii se realizează, în general, după un anumit „rodaj" a Încălțămintei noi (comparabilă cu anvelopele auto) pentru a elimina reziduurile de silicon și agenții de degajare și orice alte nereguli fizice și/sau chimice ale suprafeței.

Informații cu privire la Încălțămintea cu caracteristici de rezistență la perforare
Pentru Încălțămintea cu inserție antiperforare, rezistența la perforare a fost evaluată în laborator cu un cui cu vârf cilindric trunchiat cu un diametru de 4,5 mm și o forță de 1.100 N. Forțele mai mari de perforare sau cuiele cu un diametru mai mic cresc riscul de perforare. În astfel de circumstanțe, ar trebui luate în considerare măsuri preventive alternative. În prezent, există două tipuri de inserții antiperforare la Încălțăminte (EIP). Acestea pot fi metalice sau nemetalice. Ambele tipuri de inserții îndeplinesc cerințele minime de rezistență la perforare prevăzute de standardul indicat pentru această Încălțăminte și de standardul EN 12568:2010 privind inserțiile antiperforare, dar fiecare dintre ele prezintă diverse avantaje sau dezavantaje.
Inserție metalică antiperforare: rezistența la perforare este mai puțin afectată de forma obiectului de tăiat (de exemplu diametrul, geometria, forma ascuțită), însă datorită limitărilor dimensionilor necesare producției Încălțămintei, acesta nu acoperă întreaga suprafață a părții inferioare a pantofului.
Inserție nemetalică antiperforare: poate fi mai ușoară, mai flexibilă și poate oferi o zonă de acoperire mai mare în comparație cu cea metalică, dar rezistența la perforare poate varia mai mult în funcție de forma obiectului de tăiat (de exemplu, diametrul, geometria, formă ascuțită).
Pentru mai multe informații despre tipul de inserție antiperforare utilizată la acest tip de Încălțăminte, vă rugăm să contactați producătorul indicat în această notă informativă pentru utilizare.
Atenție: niciun EIP nu poate asigura o protecție totală.

Încălțămintea de protecție (EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345_2012), în principiu (a se vedea punctul 4), este recomandată pentru următoarele utilizări/activități și, acolo unde este necesar, pentru a proteja vârful degetelor de la picioare de șocuri sau striviri:

- Servicii de curățenie urbană, Garda Forestieră, Servicile de Securitate, Protecție civilă
- Ateliere mecanice, de tâmplărie
- Lucrări de prelucrare a metalelor și hidraulice
- Construcții, agricultură, depozite

Încălțăminte de lucru (EN ISO 20347:2012 - UNI EN ISO 20347:2012) în principiu (a se vedea alin. 4) sunt recomandate pentru următoarele utilizări/activități:

- Poliție municipală, Garda Forestieră, Servicii de Securitate, Protecție civilă
- Tâmplărie, Turnătorie, Lucrări de prelucrare a metalelor și hidraulice
- Agricultură, depozite și industrie în general

2. AVERTISMENTE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTEA ANTISTATICĂ

Încălțămintea antistatică trebuie utilizată atunci când este necesar să se reducă acumularea de descărcări electrostatice prin disiparea acestora, evitându-se astfel riscul de aprindere a eventualelor scântei, de exemplu substanțe și vapori inflamabili, și în cazul în care riscul de electrocutare de la un aparat electric și de la alte elemente sub tensiune nu a fost complet eliminat. **Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că încălțămintea antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva șocurilor electrice, deoarece acestea introduc doar o rezistență între picior și sol.** Dacă riscul de electrocutare nu a fost eliminat complet, este esențial să luați măsuri suplimentare pentru a evita acest risc. Astfel de măsuri, precum testele suplimentare menționate mai jos, ar trebui să facă parte din verificările periodice ale programului de prevenire a accidentelor la locul de muncă. Experiența a arătat că, în scopuri antistatice, calea de descărcare printr-un produs ar trebui să aibă, în general, o rezistență electrică mai mică de 1000 MΩ în orice moment al vieții produsului. O valoare de 100 KΩ este definită ca limita inferioară a rezistenței produsului în noua stare, pentru a asigura o anumită protecție împotriva șocurilor electrice periculoase sau împotriva aprinderii, în cazul în care un aparat electric prezintă defecte atunci când funcționează cu tensiuni ridicate de până la 250 V. Cu toate acestea, în anumite condiții, utilizatorii ar trebui să știe că protecția oferită de Încălțăminte poate fi ineficientă și că ar trebui adoptate întotdeauna dispoziții suplimentare pentru a proteja utilizatorul. Rezistența electrică a acestui tip de Încălțăminte poate fi modificată semnificativ prin îndoire, contaminare sau umiditate. Acest tip de Încălțăminte nu își va îndeplini funcția dacă este purtată și utilizată în medii umede. În consecință, trebuie să se asigure că produsul este capabil să își îndeplinească funcția de disipare a sarcinilor electrostatice și de a oferi o anumită protecție pe tot parcursul vieții sale. Se recomandă ca utilizatorul să efectueze un test de rezistență electrică la fața locului și să îl utilizeze la intervale frecvente și regulate. Încălțămintea de clasificare I poate absorbi umezeala și, dacă este purtată perioade mai lungi și în medii umede și pioloase, poate deveni conductoare. Dacă Încălțămintea este utilizată în condiții astfel încât materialul care alcătuiește tălpile este contaminat, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna proprietățile electrice ale Încălțămintei înainte de a intra într-o zonă de risc. În timpul utilizării Încălțămintei antistatice, rezistența solului trebuie să fie de așa natură încât să nu anuleze protecția oferită de Încălțăminte. În timpul utilizării, nu trebuie introdus niciun element izolant, cu excepția șosetei normale, Între branșul pantofului și piciorul utilizatorului. Dacă este introdus un branț între talpă și picior, trebuie verificate proprietățile electrice ale combinației Încălțăminte/branț.

3. INFORMAȚII DESPRE TALONEȚII DETAȘABILI

Dacă la momentul cumpărării există un talonet detașabil în interiorul Încălțămintei, furnizat de BLUE RIBE SRL, se garantează că performanța Încălțămintei a fost determinată prin efectuarea de teste pe Încălțăminte, echipate cu acest talonet detașabil. Dacă este necesar să înlocuiți talonetul detașabil, acesta trebuie înlocuit cu unul identic furnizat de BLUE RIBE SRL.
Dacă la momentul cumpărării nu există niciun branț detașabil în interiorul Încălțămintei, se garantează că performanța Încălțămintei a fost determinată prin efectuarea de teste pe Încălțăminte fără un astfel de talonet detașabil. Introducerea unui talonet detașabil ar putea modifica negativ funcțiile de protecție.

4. IDENTIFICAREA ȘI ALEGEREA MODELULUI POTRIVIT

Alegerea modelului potrivit de Încălțăminte trebuie realizată în funcție de nevoile specifice de la locul de muncă, de tipul de risc și de condițiile de mediu. Responsabilitatea cu privire la identificarea și alegerea Încălțămintei (EIP) adecvate și potrivite revine angajatorului. Prin urmare, se recomandă să verificați, ÎNAINTE DE UTILIZARE, caracteristicile acestui model de Încălțăminte pentru nevoile dumneavoastră.

5. VERIFICĂRI PRELIMINARE ȘI UTILIZARE: ATENȚIONĂRI

Înainte de utilizare, verificați vizual Încălțămintea pentru a vă asigura că se află în stare perfectă, este curată și intactă. În cazul în care Încălțămintea prezintă semne de uzură sau funcționare defectuoasă, aceasta nu trebuie folosită până când funcționalitatea sa completă nu este restabilită, dacă acest lucru este posibil, sau înlocuită. În special, se recomandă verificarea:

- funcționării corecte a sistemelor de închidere și a sistemului de desfacere rapidă (dacă există)
- integrității tălpii
- prezenței vârfului de siguranță (numai pentru Încălțămintea menționată de standardul EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012)
- mărimii și ergonomiei (cu test practic de Încălțare).

ATENȚIE: Încălțămintea nu trebuie purtată fără șosete și îndeplinește caracteristicile de siguranță numai dacă este purtată și închisă corect, Încălțată corect și în stare perfectă de depozitare. Societatea Și declină orice responsabilitate pentru eventualele daune și/sau consecințe rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau în cazul în care dispozitivele au suferit modificări ale configurației certificate.

Prezența unuia dintre următoarele defecte exclude posibilitatea utilizării Încălțămintei:

			200 J
Începerea unei rupturi a căputei	Abraziunea materialului căputei	Căputa prezintă deformări sau abraziuni ale cusăturilor	În cazul unui impact, înlocuiți Întreaga pereche de Încălțăminte chiar dacă aceasta nu prezintă deteriorări vizibile
Talpa prezintă rupturi și/sau de-sprinderi ale tălpii de căptă	Înălțimea reliefurilor este mai mică de 1,5 mm	Verificare internă manuală a Încălțămintei, pentru a evita deteriorarea	În cazul unei perforări, înlocuiți Întreaga pereche de Încălțăminte chiar dacă aceasta nu prezintă deteriorări vizibile

6. DEPOZITARE ȘI DURATĂ DE FOLOSIRE ÎNCĂLȚĂMINTE

Pentru a evita riscul deteriorării, această Încălțăminte trebuie transportată și depozitată în ambalajul său original, în locuri uscate și nu foarte calde. Încălțămintea nouă, dacă este scoasă din ambalajul său nedeteriorat, poate fi considerată, în general, în general, adecvată pentru utilizare. Din cauza numeroșilor factori care pot afecta viața utilă a Încălțămintei în timpul utilizării, nu se poate stabili cu certitudine durata acesteia. În general, pentru Încălțămintea cu talpă poliuretanică PU/TPU, se poate preconiza o durată maximă de depozitare de trei ani pentru Încălțămintea nouă și în condiții de mediu controlate. Pentru celelalte tipuri de Încălțăminte se poate preconiza o durată maximă de zece ani.

7. UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o utilizare corectă a Încălțămintei, se recomandă:

1. Să selectați modelul potrivit pe baza nevoilor specifice de la locul de muncă și a condițiilor de mediu și/sau atmosferice aferente.
2. Să alegeți mărimea potrivită, de preferat cu un test practic de Încălțare.
3. Să păstrați Încălțămintea, atunci când nu este utilizată, într-un loc uscat și ventilat.
4. Să vă asigurați că Încălțămintea se află în stare bună înainte de fiecare utilizare.
5. Să curățați Încălțămintea în mod regulat, conform următoarelor instrucțiuni:
   - Încălțămintele cu căptușă din piele naturală: folosiți o perie moale, prosoape de hârtie, o cârpă și curățați-o cu apă călduță.
   - Încălțămintele cu căptușă din piele întoarsă sau piele de căprioară: pentru curățare folosiți o bucată de cauciuc sau o perie metalică ori din plastic dur sau, alternativ, un smirghel foarte fin și curățați cu apă călduță.
   - Încălțămintele cu căptușă din țesătură (Kevlar®, Cordura® etc): curățați cu un burete sau cu o cârpă și apă, apoi uscați Încălțămintea cu o cârpă moale.

Frecvența treburile stabilită în funcție de condițiile locului de muncă. Dupăfiecare utilizare, se recomandă să verificați Încălțămintea și să scoateți talonetul detașabil pentru a grăbi uscarea. De asemenea, se recomandă să spălați talonetul în mod regulat la 30 °C, manual și, eventual, cu un săpun neutru (cu excepția talonetelor din piele).

6. Nu utilizați produse agresive (benzină, acizi, solvenți, baze etc) care pot compromite calitatea, siguranța și durata EIP.
7. Nu uscați Încălțămintea lângă sau în contact direct cu sursele de căldură (sobe, calorifere, aeroterme, șeminee, lumina directă a soarelui etc).

8. ELIMINARE

Această Încălțăminte a fost realizată fără utilizarea de materiale toxice sau dăunătoare.
Acestea trebuie considerate deșeuri industriale nepericuloase și sunt identificate cu Codul european al deșeurilor (CED):

- Piele: 04.01.99
- Țesuturi: 04.02.99
- Material celulozic: 03.03.99
- Materiale metalice: 17.04.99 sau 17.04.07
- Suporturi acoperite cu PU și PVC, material elastomeric și polimeric: 07.02.99

9. MARCAJE

Următoarele informații sunt marcate pe Încălțăminte și pot fi impregnate la cald sau imprimate pe o etichetă textilă:

Marcaj	Descriere
CE	marcajul CE aplicat pe EIP indică conformitatea cu toate cerințele regulamentului UE 2016/425
0465 (exemplu)	Numărul de identificare al Organismului notificat care efectuează verificarea EIP fabricate în conformitate cu art. 19 litera c) din Regulamentul UE 2016/425 **Acest marcaj este prezent doar la Încălțămintea de categoria a III-a.**
RIBE/BLUELINE	Marca producătorului
ITALIA (exemplu)	Țara producătorului
XFLY OI SRC / XFLY S1 (exemplu)	Denumirea tipului de Încălțăminte Codul XFLY OI SRC / XFLY S1 este un exemplu: fiecare model de Încălțăminte corespunde unui cod diferit, prin urmare veți găsi marcat codul specific al modelului achiziționat
UNI EN ISO 20347:2012 (exemplu)	Standard tehnic de referință armonizat În cazul conformității cu alte standarde, le veți găsi marcate pe toate cele aplicabile
O2 FO SRC (exemplu)	Simboluri de siguranță conform EN ISO 20347:2012 sau alte standarde aplicabile. În funcție de dotările Încălțămintei dvs, veți avea diferite simboluri sau categorii de protecție.
42 (exemplu)	mărimea Încălțămintei
07/19 (exemplu)	luna și anul de fabricație
BLUE RIBE SRL Via Del Lavoro n.8 35010 Vigodarzere (PD) - Italia	Numele societății și adresa completă a producătorului

10. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Declarația de conformitate UE după model este disponibilă pe site-ul web: **www.ribeclog.com**