

Grazie alla connessione separata tra sonda del simulatore e host, il funzionamento e il collaudo risultano agevolati

Il tasto a pressione Film facilita il funzionamento

Schermo TFT 262K a colori 320*240, più colore

Fino a 10 Curve R differenti selezionabili

Indicatore alimentazione e spegnimento in caso di alimentazione bassa

Batteria al litio ricaricabile

GIMA 54600



CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical
Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

REF MS100

EC REP

Prolinx GmbH, Brehmstr. 56, 40239
Duesseldorf Germany



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Simulatore SpO2

Caratteristiche principali

Quantità	1 PZ.
Dimensioni	278 mm(L)*180 mm(l)*108 mm(H)
Ambiente funzionamento	Temperatura: +10°C~+40°C Umidità relativa: 10%~90%, non condensante Altitudine sopra il livello del mare: 3000 m
Ambiente conservazione	Altitudine sopra il livello del mare: 3000 m

Attenzione:

Leggere innanzitutto il manuale utente e successivamente seguire le istruzioni per configurare e utilizzare l'apparecchio.

Riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza preavviso.

L'immagine è esclusivamente per riferimento.



SCATOLA BOX	 PAP	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SCACCHETTO DI PLASTICA PLASTIC BAG	 PE-LD	RACCOLTA PLASTICA PLASTIC COLLECTION
MANUALE UTENTE USER MANUAL	 PAP	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal		