

SPIROMETER



SP10

SPIROMETER



CONTEC™

SP10




Main Specifications	
Quantity	1 PC
Dimension	210 mm(L) x 145 mm(W) x 80 mm(H)
Operating Environment	Temperature: 0°C ~ 40°C
	Relative humidity: 60% ~ 90%
	Atmospheric Pressure: 100 kPa ~ 1080 kPa

1/30/12/088

SP10

CONTEC™

SPIROMETER



CONTEC™

al Contec Medical Systems Co., Ltd.
 Address: No.112 Gihuang West Street, Economic & Technological Development Zone, Changshu, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 Tel: +86-512-83211111
 Fax: +86-512-83211111
 E-mail: sales@contec.com.cn
 Website: http://www.contec.com.cn
 2008 EC REPRESENTATIVE
 Procter GmbH
 Bismarck 56, 42109, Düsseldorf, Germany



CONTEC™



SPIROMETER

- IT** • Design ultrasottile per garantire sempre la massima portabilità, facile utilizzo per massima comodità di svolgimento degli esami.
- Schermo TFT grade per una chiara visualizzazione dei risultati degli esami.
 - Fornisce misurazioni ripetute e memorizza i relativi dati.
 - Comunicazione con il computer tramite USB (o Bluetooth), in grado di calcolare i dati, analizzare i trend ed esportare le informazioni.
 - Batteria al litio integrata, indicatore di carica della batteria.
 - Spegnimento automatico dopo un minuto di interruzione del funzionamento.

GIMA 33536



CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD

No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

REF SP10

EC **REP** Prolinx GmbH, Brehmstr. 56,40239 Duesseldorf Germany



SN

CE 0123

IP22 **MD**



SCATOLA BOX		RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SCACCHETTO DI PLASTICA PLASTIC BAG		RACCOLTA PLASTICA PLASTIC COLLECTION
MANUALE UTENTE USER MANUAL		RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal		

- FR** • Design ultra-fin pour un transport aisé, fonctionnement facile pour un test pratique.
- Grand écran TFT pour afficher clairement le résultat du test.
 - Fournit des mesures répétées et mémorise les données corrélatives.
 - Communication par USB (ou Bluetooth) avec l'ordinateur, qui peut calculer les données, analyser les tendances et exporter.
 - Batterie au lithium intégrée, affichage de la charge de la batterie.
 - L'appareil s'arrête automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus d'une minute
- ES** • Diseño ultrafino para transportar cómodamente, fácil operación para pruebas prácticas.
- Gran pantalla TFT para mostrar claramente el resultado de la prueba.
 - Permite proporcionar medidas repetidas y memorizar los datos correspondientes.
 - Comunicación con el ordenador con el USB (o Bluetooth), que puede calcular y exportar datos, y analizar tendencias.
 - Batería de litio incorporada, visualización de la potencia de la batería.
 - Se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación durante un minuto.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com